

敷居、鴨居はそのままに簡単工事で
木製窓をアルミサッシに取替えます。



リフォーム後

リフォーム前

仕様

- 使用対象..木造(木製窓の取替え用) ●主材質..アルミ型材(ブロンズ) ●使用可能ガラス厚..3~6.8mm
- 基本性能..耐風圧性S-2(120)等級、気密性A-3(8)等級、水密性W-3(25)等級()内は旧等級を示す
- 出荷形態..ノックダウン(枠・障子別梱包) ●有償品..テラス中棧(窓用中棧については特注対応となります)

簡単工事で、簡単解決！内付RSIIで、住み心地アップ！

障子の開閉が重い！



滑りが悪く、重く感じてしまう。



内付RSII
で解決！

お子様やお年寄りでも、
楽に開閉できます

軽い力で楽に開閉できます。
操作しやすく、しかも静かです。

台風の際に雨がしみこむ！



雨戸を閉めていても、
室内に雨がしみることもある。

内付RSII
で解決！

雨の室内への
降り込みを防ぎます

水密性が高く、外からの雨の
降り込みを防ぎ安心です。



風でガタガタ音がする！



ちょっとした風にも、
障子がガタガタうるさい。



内付RSII
で解決！

強い風でも
ガタツキを抑えます

高い強度によりねじれやゆがみが
少なく、ガタツキを抑えます。

すきま風が寒い！



障子を閉めても、
すきま風が入ってきて寒い。

内付RSII
で解決！

すきま風の
侵入を防ぎます

高い気密性で、冷暖房効果が向上します。
ホコリの侵入を抑え、お掃除も簡単です。



取付け手順



リフォーム前

簡単工事で、簡単リフォーム！ 内付RSIIで、新築の住み心地！



リフォーム後



既存障子を外す




新しい枠を取付け




新しい障子を入れる

施工性の特長




下枠端部キャップ

下枠端部にキャップを付けて、納まりをスッキリさせました。



網戸位置

網戸が躯体から出ていないので、開閉時に雨戸に当たりません。



釘打ちフィンのカット

釘打ちフィンにV溝を設けました。現場に合わせて長さを調節、必要なサイズに折り取れます。



テラス下枠形状

テラス納まりの下枠に傾斜をつけているので、踏んでも痛くありません。

機能性の特長

外からのホコリの侵入を抑えます

上枠の風止め板のヒレが、外気の侵入を減らします。



風止め板

開閉しやすい障子です

障子の縦框を、窓・テラス共、開閉しやすい手掛け型の形状にしました。



手掛け型の框(テラス内観)

一枚ガラス障子が標準品

中棧を付けないスッキリとした一枚ガラスが標準品です。中棧は有償品扱いです。※窓サイズにも中棧の対応は可能です。

仕上げの美しいクレセント

クレセントは仕上げの美しい亜鉛ダイカスト製。防犯性の高いダブルロック仕様です。



オプション

有償品



外締め錠(テラス用)

テラス1枚ガラス、中棧付いずれにも使用できます。